



Горэнерго

Почтовый адрес: 195269 Санкт-Петербург ул. Учительская д23 оф204Б
Телефон отдела продаж: (812) 324-23-52, 324-77-98, 612-12-93
e-mail: contact@gorenergo.com
www.gorenergo.com

ТОРГОВАЯ МАРКА SAFELINE

Торговая марка SafeLine – воплощение современного европейского направления в области производства электротехнических материалов. Продукты под торговой маркой SafeLine стирают грань между понятиями «профессиональный» и «бытовой», предоставляя возможность массовому потребителю приобретать по доступной цене высококачественные, надежные и безопасные изделия.

Изоляционная лента SafeLine изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластика. Специальные добавки, используемые при производстве пластика, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.

Изоляционная лента SafeLine предназначена для проведения электромонтажных работ:

- электрической изоляции проводников;
- сращивания и жгутирования;
- защиты от механических повреждений;
- цветовой маркировки.

Изоляционная лента SafeLine сертифицирована в Системе ГОСТ Р на соответствие требованиям ГОСТ 16214-86, ГОСТ 14236-81, ГОСТ 6433.3-71.



Представляя на российском рынке электроизоляционные ленты SafeLine, мы вносим свой вклад в развитие современных технологий электромонтажа и приглашаем к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству электромонтажные и торговые предприятия.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОТГРУЗочная ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЕ SAFELINE

Размер (ширина x длина)	Цвет	Код для заказа	Штрих-код на ролике (EAN-13)	Транспортная упаковка		
				Количество в коробке, шт.	Объем, м ³	Вес, кг
15 мм x 10 м	синий	9359	4607007012478	250	0,019	9,0
	черный	9356	4607007012454			
	красный	9357	4607007012492			
	зеленый	12119	4607007016261			
	желтый	12120	4607007016285			
	белый	9358	4607007012515			
	серо-стальной	12121	4607007016308			
15 мм x 20 м	желто-зеленый	10256	4607007013918	200	0,021	13,1
	синий	9365	4607007012553			
	черный	9360	4607007012539			
	красный	9362	4607007012577			
	зеленый	9364	4607007012614			
	желтый	9361	4607007012638			
	белый	9363	4607007012591			
19 мм x 20 м	серо-стальной	11940	4607007015509	200	0,026	16,4
	желто-зеленый	12122	4607007016322			
	синий	9371	4607007012676			
	черный	9366	4607007012652			
	красный	9368	4607007012690			
	зеленый	9370	4607007012737			
	желтый	9367	4607007012751			
19 мм x 25 м	белый	9369	4607007012713	160	0,024	16,2
	серо-стальной	12124	4607007016360			
	желто-зеленый	12123	4607007016346			
	синий	9374	4607007012799			
	черный	9372	4607007012775			
	красный	12125	4607007016384			
	зеленый	12126	4607007016407			
AUTO 19 мм x 5 м	желтый	12127	4607007016421	480	0,021	11,7
	белый	9373	4607007012836			
	серо-стальной	12128	4607007016445			
	желто-зеленый	9375	4607007013338			
	синий	10772	4607007014397			
	черный	10767	4607007014373			
	MASTER 19 мм x 5 м	Комплект из 7-и цветов: синий, черный, красный, зеленый, желтый, белый, желто-зеленый	11942			



УПАКОВКА ИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ SAFELINE

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

Изолента упакована по 10 роликов в дополнительную защитную пленку. Групповая упаковка снабжена информационным вкладышем.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

Каждый ролик изоленты упакован в индивидуальную пленку, что защищает продукт от воздействий окружающей среды и обеспечивает сохранность потребительских свойств в период допродажного хранения.



Параметры изоленты

Знак соответствия продукции
требованиям ГОСТ

Производитель

Срок годности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ SAFELINE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина основы, мм	Толщина клеевого слоя, мм	Тип клеевого слоя	Ширина пленки, мм	Длина пленки в рулоне, м	Варианты цвета
0,15	0,015	на основе натурального каучука	15 / 19	5 / 10 / 20 / 25	синий, черный, красный, зеленый, желтый, белый, серо-стальной, желто-зеленый

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия (липкость), сек.	Прочность при растяжении, МПа	Электрическая прочность (напряжение пробоя), кВ/мм	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °С
45	15,0	36,7	190	от -50 до +80

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- устойчивость к воздействию УФ-лучей и влажности, коррозии металлов, истиранию и к старению;
- не поддерживает горение.



АССОРТИМЕНТ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ SAFELINE



Размер	15мм x 10м x 0,15мм	15мм x 20м x 0,15мм	19мм x 20м x 0,15мм	19мм x 25м x 0,15мм
Цвет	Код для заказа			
синий	9359	9365	9371	9374
черный	9356	9360	9366	9372
красный	9357	9362	9368	12125
зеленый	12119	9364	9370	12126
желтый	12120	9361	9367	12127
белый	9358	9363	9369	9373
серо-стальной	12121	11940	12124	12128
желто-зеленый	10256	12122	12123	9375

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА SAFELINE В МИНИ-РОЛИКАХ



Мини-ролик изоленты SafeLine в 1,8 раза меньше изоленты стандартного размера. Диаметр такого ролика составляет 42 мм. Уменьшенный размер ролика достигается за счет использования минимального диаметра корда и длины намотки ленты 5 метров. Мини-ролики изоляционной ленты выпускаются в сериях SafeLine AUTO и SafeLine Master.

SAFELINE AUTO

Уменьшенный размер ролика – важное преимущество при проведении электро-монтажных работ в автомобиле. Изолента SafeLine AUTO рекомендуется для использования в ограниченном и труднодоступном пространстве.

Размер: **19 мм x 5 м x 0,15 мм**

Цвет

Код для заказа

синий 10772

черный 10767



SAFELINE MASTER (КОМПЛЕКТ ИЗОЛЕНТЫ 7 ЦВЕТОВ)

Мини-ролики SafeLine в комплекте это:

- удобная покупка – в комплект входит изолента 7 цветов на все случаи жизни;
- практичный выбор – оптимальные запасы (7 роликов изоленты по 5 метров) для хозяйственных нужд.

Изоляционная лента SafeLine Master – высокое качество, удобство и практичность по доступной цене для потребителя.

Размер: **19 мм x 5 м x 0,15 мм**

Цвет

Код для заказа

синий,
черный,
красный,
зеленый,
желтый,
белый,
желто-зеленый 11942

